

Ferramenta per porte poliammide

Guarniture con placche lunghe

Guarnitura per porta

Poliammide nero profondo

Tecnica R / Guida acciaio / Classe 4

HEWI




| Designazione | Ordine / Costruttore no. | H | I | H | ∅ | ∅ | □ | CHF |
|-----------------------------------|--------------------------|-----|-----|------|--------|----|---|-----------|
| Guarnitura porta camera | | | | | | | | Gt 215.00 |
| Maniglie per porta | 190.111.23R.0 | 150 | 23 | 67 | 23 | 8 | | Pr 102.00 |
| Placche per porta | 190.235.23R UG Pr | 46 | 260 | 10.5 | 46/8-5 | 23 | | Pr 113.00 |
| Placche per porta | 190.235.23R BB78 Pr | 46 | 260 | 10.5 | 46/8-5 | 23 | | Pr 113.00 |
| Placche per porta | 190.235.23R RZ78 Pr | 46 | 260 | 10.5 | 46/8-5 | 23 | | Pr 113.00 |
| Placche per porta | 190.235.23R PZ78 Pr | 46 | 260 | 10.5 | 46/8-5 | 23 | | Pr 113.00 |
| Placche per porta WC | 190.235.23RNR WC78 | 46 | 260 | 10.5 | 46/8-5 | 23 | 7 | Pr 130.00 |
| Guarnitura porta d'entrata | | | | | | | | Gt 215.00 |
| Maniglie porta d'entrata | 190.111.23RH.0 | 150 | 23 | 67 | 23 | 9 | | Pr 102.00 |



Pittogrammi per le misure

- Larghezza totale
- Larghezza rosetta
- Altezza totale
- Altezza rosetta
- Lunghezza della maniglia
- Sporgenza della superficie di montaggio
- Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- Profondità incastrata
- Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- Distanza dei fori di vite
- Sbalzo
- Spessore del materiale
- Filetto, vite
- Misura A
- Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

Porte da camera : 40 mm
Porte d'entrata : 60 mm