

# Ferramenta per porte poliammide

Guarniture con placche corte

## Guarnitura per porta

Poliammide grigio pietra

Tecnica R / Guida acciaio / Classe 4


















HEWI




Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	I	H	∅	□	CHF
<b>Guarnitura porta camera</b>							Gt 173.00
Maniglie per porta	195.115.23R.0	149	23	98	23	8	Pr 112.00
Placche per porta corte	195.230.23R UG Pr	46	168	11			Pr 61.00
Placche per porta corte	195.230.23R BB78 Pr	46	168	11			Pr 61.00
Placche per porta corte	195.230.23R RZ78 Pr	46	168	11			Pr 61.00
Placche per porta corte	195.230.23R PZ78 Pr	46	168	11			Pr 61.00
Placche per porta WC	195.230.23RNR WC78	46	168	11		7	Pr 77.50
<b>Guarnitura porta d'entrata</b>							Gt 173.00
Maniglie porta d'entrata	195.115.23RH.0	149	23	98	23	9	Pr 112.00



### Pittogrammi per le misure

-  Larghezza totale
-  Larghezza rosetta
-  Altezza totale
-  Altezza rosetta
-  Lunghezza della maniglia
-  Sporgenza della superficie di montaggio
-  Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
-  Profondità incastrata
-  Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
-  Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
-  Ferro quadro/foro quadro
-  Distanza dei fori di vite
-  Sbalzo
-  Spessore del materiale
-  Filetto, vite
-  Misura A
-  Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

### Fori standard



### Spessori standard

- Porte da camera : 40 mm
- Porte d'entrata: 60 mm