

Ferrements de porte en polyamide

Garnitures avec rosaces

Garniture de porte

Polyamide gris souris

Technique R / Guide acier / Classe 4

HEWI




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	H	Ø	□	⊖	CHF
Garniture porte chambre								Gt 187.20
Poignées de porte	195.115.23R.0	149	23	98	23	8		Pr 113.00
Rosaces de poignée	195.305.23R Pr	55		10.5			38	Pr 55.50
Rosaces borgnes	195.306.23 UG Pr	55		10.5			38	Pr 18.70
Rosaces de clé	195.306.23 BB Pr	55		10.5			38	Pr 18.70
Rosaces pour cylindre	195.306.23 RZ Pr	55		10.5			38	Pr 18.70
Rosaces pour cylindre	195.306.23 PZ Pr	55		10.5			38	Pr 18.70
Rosaces WC	195.306.23NR WC Pr	55				7	38	Pr 35.50
Garniture porte d'entrée								Gt 187.20
Poignées porte d'entrée	195.115.23RH.0	149	23	98	23	9		Pr 113.00

Explication des signes

- Largeur totale
- Largeur rosace
- Hauteur totale
- Hauteur rosace
- Longueur de la poignée
- En saillie de la surface de montage
- En saillie au milieu du trou/distance au canon
- Profondeur encastrée
- Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- Distance des trous de vis
- Recouvrement
- Épaisseur du matériel
- Filetage, vis
- Mesure A
- Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standards

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm