

Ferrements de porte en polyamide


Garnitures pour portes à profil

Garniture pour porte métallique

Polyamide gris souris

Technique R / Guide acier / Classe 4

HEWI




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	H	□	⊙	CHF
Garniture porte à profil							Gt 203.20
Poignées porte à profil	195.114.23GKR.0	173	23	72	8		Pr 129.00
Rosaces de poignée	195.315.23R Pr	31	72	11.5		50	Pr 55.50
Rosaces pour cylindre	195.316R RZ Pr	31	72	10.5		50	Pr 18.70
Rosaces pour cylindre	195.316R PZ Pr	31	72	10.5		50	Pr 18.70

Explication des signes

- H Largeur totale
- H Largeur rosace
- I Hauteur totale
- I Hauteur rosace
- L Longueur de la poignée
- H En saillie de la surface de montage
- I En saillie au milieu du trou/distance au canon
- H Profondeur encastrée
- ⊙ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- ⊙ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ≡ Filetage, vis
- A Mesure A
- ≡ Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standards

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm