Türgarnitur

Edelstahl satiniert
H-Technik / Klasse 4 / mit Hochstellfeder

HEWI





Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	⊢⊣	⌶	⊢⊣	⌀	⧄	⊶		CHF
Zimmertürgarnitur								Gt	218.00
Türdrücker	73.111H.0	140	21	65	16	8		Pr	112.00
Drücker-Lochteil	73.111H.2	140	21	65	16	8		St	56.00
Drückerrosetten	73.305.21H Pr	55		10.5	16		38	Pr	59.50
Schlüsselrosetten blind	73.306.23 UG Pr	55		10.5			38	Pr	46.50
Schlüsselrosetten	73.306.23 BB Pr	55		10.5			38	Pr	46.50
Zylinderrosetten	73.306.23 RZ Pr	55		10.5			38	Pr	46.50
Zylinderrosetten	73.306.23 PZ Pr	55		10.5			38	Pr	46.50
WC-Rosetten	73.306.23NR WC	55		10.5		7	38	Pr	122.00
Haustürgarnitur								Gt	218.00
Haustürdrücker	73.111HH.0	140	21	65	16	9		Pr	112.00
Drücker-Lochteil	73.111HH.2	140	21	65	16	9		St	56.00

Piktogramme für Massangaben

- ⊢⊣ Breite über alles
- Rosettenbreite
- ⌶ Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- ⊢⊣ Ausladung
- ⊥ Ausladung bis Mitte Bohrung
- ⊢⊣ Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- / Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- ⧄ Stiftquerschnitt
- — Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

Zimmertüren:	40 mm
Haustüren:	60 mm

info@hagerag.ch
+41 55 617 21 60