

Ferramenta per porte acciaio inox

Guarniture con rosette

Guarnitura per porta

Acciaio inox satinato

Tecnica H / Classe 4 / con molla di richiamo




Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	I	H	Ø	□	—	CHF
Guarnitura porta camera								Gt 218.00
Maniglie per porta	73.111H.0	140	21	65	16	8		Pr 112.00
Maniglia femmina	73.111H.2	140	21	65	16	8		pz 56.00
Rosette per maniglia	73.305.21H Pr	55		10.5	16		38	Pr 59.50
Bocchette cieche	73.306.23 UG Pr	55		10.5			38	Pr 46.50
Bocchette per chiave	73.306.23 BB Pr	55		10.5			38	Pr 46.50
Bocchette per cilindro	73.306.23 RZ Pr	55		10.5			38	Pr 46.50
Bocchette per cilindro	73.306.23 PZ Pr	55		10.5			38	Pr 46.50
Rosette WC	73.306.23NR WC	55		10.5		7	38	Pr 122.00
Guarnitura porta d'entrata								Gt 218.00
Maniglie porta d'entrata	73.111HH.0	140	21	65	16	9		Pr 112.00
Maniglia femmina	73.111HH.2	140	21	65	16	9		pz 56.00



Pittogrammi per le misure

- Larghezza totale
- Larghezza rosetta
- Altezza totale
- Altezza rosetta
- Lunghezza della maniglia
- Sporgenza della superficie di montaggio
- Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- Profondità incastrata
- Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- Distanza dei fori di vite
- Sbalzo
- Spessore del materiale
- Filetto, vite
- Misura A
- Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

Porte da camera : 40 mm
Porte d'entrata: 60 mm