

Türgarnitur

Edelstahl satiniert

H-Technik / Klasse 4 / mit Hochstellfeder

HEWI




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	I	H	Ø	Ø	Ø	CHF
Türgarnitur								Gt 347.50
Türdrücker	73.101H.0	140	20	57	16	8		Pr 184.00
Drücker-Lochteil	73.101H.2	140	20	57	16	8		St 92.00
Drückerrosetten	73.307.20SH Pr	55		10.5	16		38	Pr 88.50
Schlüsselrosetten blind	73.308 UG Pr	55		10.5			38	Pr 75.00
Schlüsselrosetten	73.308 BB Pr	55		10.5			38	Pr 75.00
Zylinderrosetten	73.308 RZ Pr	55		10.5			38	Pr 75.00
Zylinderrosetten	73.308 PZ Pr	55		10.5			38	Pr 75.00



Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm