

## Guarnitura per porta

Acciaio inox satinato

Tecnica H / Classe 4 / con molla di richiamo

HEWI




Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	I	H	∅	□	∞	CHF
<b>Guarnitura per porta</b>								Gt 347.50
Maniglie per porta	73.101H.0	140	20	57	16	8		Pr 184.00
Maniglia femmina	73.101H.2	140	20	57	16	8		pz 92.00
Rosette per maniglia	73.307.20SH Pr	55	10.5	16		38		Pr 88.50
Bocchette cieche	73.308 UG Pr	55	10.5			38		Pr 75.00
Bocchette per chiave	73.308 BB Pr	55	10.5			38		Pr 75.00
Bocchette per cilindro	73.308 RZ Pr	55	10.5			38		Pr 75.00
Bocchette per cilindro	73.308 PZ Pr	55	10.5			38		Pr 75.00



## Pittogrammi per le misure

- Larghezza totale
- Larghezza rosetta
- Altezza totale
- Altezza rosetta
- Lunghezza della maniglia
- Sporgenza della superficie di montaggio
- Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- Profondità incastrata
- Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- Distanza dei fori di vite
- Sbalzo
- Spessore del materiale
- Filetto, vite
- Misura A
- Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

## Fori standard



## Spessori standard

- Porte da camera : 40 mm
- Porte d'entrata: 60 mm