

Guarnitura per porta

Poliammide grigio antracite

Tecnica R / Guida acciaio / Classe 4


















HEWI




Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	I	H	∅	∅	∅	CHF
Guarnitura porta camera								Gt 215.00
Maniglie per porta	192.111.23R.0	150	23	67	23	8		Pr 102.00
Placche per porta	192.235.23R UG Pr	46	260	10.5	46/8-5	23		Pr 113.00
Placche per porta	192.235.23R BB78 Pr	46	260	10.5	46/8-5	23		Pr 113.00
Placche per porta	192.235.23R RZ78 Pr	46	260	10.5	46/8-5	23		Pr 113.00
Placche per porta	192.235.23R PZ78 Pr	46	260	10.5	46/8-5	23		Pr 113.00
Placche per porta WC	192.235.23RNR WC78	46	260	10.5	46/8-5	23	7	Pr 130.00
Maniglie porta d'entrata	192.111.23RH.0	150	23	67	23	9		Pr 102.00



Pittogrammi per le misure

-  Larghezza totale
-  Larghezza rosetta
-  Altezza totale
-  Altezza rosetta
-  Lunghezza della maniglia
-  Sporgenza della superficie di montaggio
-  Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
-  Profondità incastrata
-  Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
-  Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
-  Ferro quadro/foro quadro
-  Distanza dei fori di vite
-  Sbalzo
-  Spessore del materiale
-  Filetto, vite
-  Misura A
-  Dimensioni della confezione/sconto scagionato

Fori standard



Spessori standard

- Porte da camera : 40 mm
- Porte d'entrata: 60 mm