

## Türgarnitur

Polyamid anthrazitgrau

R-Technik / Gleitlager Stahl / Klasse 4

HEWI




| Bezeichnung              | Bestell-/Hersteller-Nr. | H   | I  | H    | Ø  | Ø | Ø  | CHF       |
|--------------------------|-------------------------|-----|----|------|----|---|----|-----------|
| <b>Zimmertürgarnitur</b> |                         |     |    |      |    |   |    | Gt 176.20 |
| Türdrücker               | 192.111.23R.0           | 150 | 23 | 67   | 23 | 8 |    | Pr 102.00 |
| Drückerrosetten          | 192.305.23R Pr          | 55  |    | 10.5 |    |   | 38 | Pr 55.50  |
| Schlüsselrosetten blind  | 192.306.23 UG Pr        | 55  |    | 10.5 |    |   | 38 | Pr 18.70  |
| Schlüsselrosetten        | 192.306.23 BB Pr        | 55  |    | 10.5 |    |   | 38 | Pr 18.70  |
| Zylinderrosetten         | 192.306.23 RZ Pr        | 55  |    | 10.5 |    |   | 38 | Pr 18.70  |
| Zylinderrosetten         | 192.306.23 PZ Pr        | 55  |    | 10.5 |    |   | 38 | Pr 18.70  |
| WC-Rosetten              | 192.306.23NR WC Pr      | 55  |    |      |    | 7 | 38 | Pr 35.50  |
| Haustürdrücker           | 192.111.23RH.0          | 150 | 23 | 67   | 23 | 9 |    | Pr 102.00 |



## Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

## Standard-Lochungen



## Standard-Türstärken

|              |       |
|--------------|-------|
| Zimmertüren: | 40 mm |
| Haustüren:   | 60 mm |