

Ferrements de porte en polyamide

Garnitures avec rosaces

Garniture de porte

Polyamide gris anthracite

Technique R / Guide acier / Classe 4

HEWI




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	H	Ø	□	⊖	CHF
Garniture porte chambre								Gt 176.20
Poignées de porte	192.111.23R.0	150	23	67	23	8		Pr 102.00
Rosaces de poignée	192.305.23R Pr	55	10.5				38	Pr 55.50
Rosaces borgnes	192.306.23 UG Pr	55	10.5				38	Pr 18.70
Rosaces de clé	192.306.23 BB Pr	55	10.5				38	Pr 18.70
Rosaces pour cylindre	192.306.23 RZ Pr	55	10.5				38	Pr 18.70
Rosaces pour cylindre	192.306.23 PZ Pr	55	10.5				38	Pr 18.70
Rosaces WC	192.306.23NR WC Pr	55				7	38	Pr 35.50
Poignées porte d'entrée	192.111.23RH.0	150	23	67	23	9		Pr 102.00



Explication des signes

- Largeur totale
- Largeur rosace
- Hauteur totale
- Hauteur rosace
- Longueur de la poignée
- En saillie de la surface de montage
- En saillie au milieu du trou/distance au canon
- Profondeur encastrée
- Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- Distance des trous de vis
- Recouvrement
- Épaisseur du matériel
- Filetage, vis
- Mesure A
- Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standards

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm