

Maniglia fissa

Acciaio inox satinato

con sistema per fissaggio unilaterale (2 pz. 60.BS-1102)

HOPPE




Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	T _G	H	⊙	⊞	CHF
Maniglia fissa	73.E5092/0600/0400	119	600	83	400	5/10 pz	210.60
Maniglia fissa	73.E5092/0800/0560	119	800	83	560	5/10 pz	231.60
Maniglia fissa	73.E5092/1000/0700	119	1000	83	700	5/10 pz	252.70
Maniglia fissa	73.E5092/1200/0900	119	1200	83	900	5/10 pz	273.75
Maniglia fissa	73.E5092/1400/1000	119	1400	83	1000	5/10 pz	294.80
Maniglia fissa	73.E5092/1600/1200	119	1600	83	1200	5/10 pz	315.85
Maniglia fissa	73.E5092/1800/1300	119	1800	83	1300	5/10 pz	336.90

Pittogrammi per le misure

- H Larghezza totale
- T_G Larghezza rosetta
- H Altezza totale
- T_R Altezza rosetta
- T_L Lunghezza della maniglia
- H Sporgenza della superficie di montaggio
- ⊥ Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- H Profondità incastrata
- ⊘ Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- ∅ Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- ⊞ Ferro quadro/foro quadro
- ⊙ Distanza dei fori di vite
- ≠ Sbalzo
- ≠ Spessore del materiale
- ≡ Filetto, vite
- A Misura A
- ⊞ Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

- Porte da camera : 40 mm
- Porte d'entrata: 60 mm

