

Griffe für Fenster und Fensterläden Edelstahl

abschliessbare Fenstergriffrosellen

Rosette mit Zylinder

Messing hell satiniert F78-1-R - Resista®

Nocken 10/12 mm / mit Secustik® und Secu100®

HOPPE



Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	I	H	Ø	□	⊖	⊞	CHF
Rosette mit Zylinder	79.MUS950S	34	84	34	18	7x37	43	20/10	St 228.75

Resista®: 10 Jahre Garantie auf die Oberfläche



Piktogramme für Massangaben

- H Breite über alles
- H^R Rosettenbreite
- I Höhe über alles
- I^R Rosettenhöhe
- I^G Grifflänge
- H Ausladung
- ⊥ Ausladung bis Mitte Bohrung
- H Einlasstiefe
- ⊖ Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- / Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- ≠ Überschlag
- ≠ Materialstärke
- ⊞ Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- ⊞ Packungsgrösse/Staffelrabatt

Richtpreise exkl. MWST | aktualisierte Preise und EUR-Preise auf www.hagerag.ch

info@hagerag.ch
+41 55 617 21 60