

# Poignées et olives de fenêtre en acier inox

Rosaces de fenêtre verrouillables

## Rosace à cylindre

Laiton satiné clair F78-1-R - Resista®  
tenons 10/12 mm / avec Secustik® et Secu100®

HOPPE



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	⊏	⊏	⊏	∅	⊞	⊞	⊞	⊞	CHF
Rosace à cylindre	79.MUS950S	34	84	34	18	7x37	43	20/10	pc	228.75

Resista®: 10 ans de garantie sur la surface



### Explication des signes

- ⊏ Largeur totale
- ⊏ Largeur rosace
- ⊏ Hauteur totale
- ⊏ Hauteur rosace
- ⊏ Longueur de la poignée
- ⊏ En saillie de la surface de montage
- ⊏ En saillie au milieu du trou/distance au canon
- ⊏ Profondeur encastrée
- ⊏ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ⊞ Tige carrée/trou carré
- ⊞ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ⊞ Filetage, vis
- A Mesure A
- ⊞ Emballage/Rabais quantitatif

Prix indicatifs sans TVA | Prix actualisés sur [www.hagerag.ch](http://www.hagerag.ch)

info@hagerag.ch  
+41 55 617 21 60