

Entrées antivol

Fer zingué et patiné
sans vis - avec plaquette anti-percement et rosace de protection pour le cylindre



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	H ₁	Ø	mm	CHF	
Entrées antivol	10.59/06 RZ78	50	250	8/3	74.5	18	3xM6	Pr 191.90
Entrées antivol	10.59/08 RZ78	50	250	8/3	74.5	18	3xM6	Pr 191.90
Entrées antivol	10.59/10 RZ78	50	250	8/3	74.5	18	3xM6	Pr 191.90
Entrées antivol	10.59/12 RZ78	50	250	8/3	74.5	18	3xM6	Pr 191.90
Entrées antivol	10.59/14 RZ78	50	250	8/3	74.5	18	3xM6	Pr 191.90
Entrées antivol	10.59/16 RZ78	50	250	8/3	74.5	18	3xM6	Pr 191.90
Entrées antivol	10.59/18 RZ78	50	250	8/3	74.5	18	3xM6	Pr 191.90
Entrées antivol	10.59/20 RZ78	50	250	8/3	74.5	18	3xM6	Pr 191.90
Entrées antivol	10.59/22 RZ78	50	250	8/3	74.5	18	3xM6	Pr 191.90
Entrées antivol	10.59/24 RZ78	50	250	8/3	74.5	18	3xM6	Pr 191.90
Entrées antivol	10.59/26 RZ78	50	250	8/3	74.5	18	3xM6	Pr 191.90
Entrée antivol extérieure	10.59 A UG	50	250	8	74.5	18	3xM6	pc 115.00
Entrée antivol extérieure	10.59 A RZ78	50	250	8	74.5	18	3xM6	pc 115.00
Entrée antivol intérieure	10.59 I UG	50	250	3	74.5	18		pc 47.50
Entrée antivol intérieure	10.59 I RZ78	50	250	3	74.5	18		pc 47.50

Vis correspondantes Art. 60.1955.14 M6



Explication des signes

- Largeur totale
- Largeur rosace
- Hauteur totale
- Hauteur rosace
- Longueur de la poignée
- En saillie de la surface de montage
- En saillie au milieu du trou/distance au canon
- Profondeur encastrée
- Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- Distance des trous de vis
- Recouvrement
- Epaisseur du matériel
- Filetage, vis
- A Mesure A
- Emballage/Rabais quantitatif