

### Schutzschilder


Eisen thermopatiert®

ohne Schrauben - mit Anbohrschutz und Zylinderschutzrosette



Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	I	H	⌀	⌀	mm	CHF
Schutzschilder	12.59/06 RZ78	50	250	8/3	74.5	18	3xM6	Pr 207.30
Schutzschilder	12.59/08 RZ78	50	250	8/3	74.5	18	3xM6	Pr 207.30
Schutzschilder	12.59/10 RZ78	50	250	8/3	74.5	18	3xM6	Pr 207.30
Schutzschilder	12.59/12 RZ78	50	250	8/3	74.5	18	3xM6	Pr 207.30
Schutzschilder	12.59/14 RZ78	50	250	8/3	74.5	18	3xM6	Pr 207.30
Schutzschilder	12.59/16 RZ78	50	250	8/3	74.5	18	3xM6	Pr 207.30
Schutzschilder	12.59/18 RZ78	50	250	8/3	74.5	18	3xM6	Pr 207.30
Schutzschilder	12.59/20 RZ78	50	250	8/3	74.5	18	3xM6	Pr 207.30
Schutzschilder	12.59/22 RZ78	50	250	8/3	74.5	18	3xM6	Pr 207.30
Schutzschilder	12.59/24 RZ78	50	250	8/3	74.5	18	3xM6	Pr 207.30
Schutzschilder	12.59/26 RZ78	50	250	8/3	74.5	18	3xM6	Pr 207.30
Schutzschild aussen	12.59 A UG	50	250	8	74.5	18	3xM6	St 126.00
Schutzschild innen	12.59 I UG	50	250	3	74.5	18		St 52.50
Schutzschild aussen	12.59 A RZ78	50	250	8	74.5	18	3xM6	St 126.00
Schutzschild innen	12.59 I RZ78	50	250	3	74.5	18		St 52.50


passende Schrauben: Art. 60.1955.14 M6



### Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

### Standard-Lochungen



### Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm