

### Schutzschilder

Eisen verzinkt und patiniert  
ohne Schrauben - mit Anbohrschutz und Zylinderschutzrosette



Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	I	H	∅	∅	mm	CHF
Schutzschilder	10.59/10 PZ78	50	250	8/3	74.5	18	3xM6	Pr 192.40
Schutzschilder	10.59/12 PZ78	50	250	8/3	74.5	18	3xM6	Pr 192.40
Schutzschilder	10.59/14 PZ78	50	250	8/3	74.5	18	3xM6	Pr 192.40
Schutzschild aussen	10.59 A UG	50	250	8	74.5	18	3xM6	St 115.00
Schutzschild innen	10.59 I UG	50	250	3	74.5	18		St 47.50
Schutzschild aussen	10.59 A PZ78	50	250	8	74.5	18	3xM6	St 115.00
Schutzschild innen	10.59 I PZ78	50	250	3	74.5	18		St 47.50

passende Schrauben: Art. 60.1955.14 M6

### Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

