

Placche antifurto

Ferro termopatinato®


















senza viti - con piastrina antiforo e rosetta di protezione per il cilindro



Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	I	H	⌀	⌀	mm	CHF
Placche antifurto	12.59/10 PZ78	50	250	8/3	74.5	18	3xM6	Pr 208.40
Placche antifurto	12.59/12 PZ78	50	250	8/3	74.5	18	3xM6	Pr 208.40
Placche antifurto	12.59/14 PZ78	50	250	8/3	74.5	18	3xM6	Pr 208.40
Placca antifurto esterna	12.59 A UG	50	250	8	74.5	18	3xM6	pz 126.00
Placca antifurto interna	12.59 I UG	50	250	3	74.5	18		pz 52.50
Placca antifurto esterna	12.59 A PZ78	50	250	8	74.5	18	3xM6	pz 126.00
Placca antifurto interna	12.59 I PZ78	50	250	3	74.5	18		pz 52.50

Viti corrispondenti Art. 60.1955.14 M6

Pittogrammi per le misure

-  Larghezza totale
-  Larghezza rosetta
-  Altezza totale
-  Altezza rosetta
-  Lunghezza della maniglia
-  Sporgenza della superficie di montaggio
-  Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
-  Profondità incastrata
-  Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
-  Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
-  Ferro quadro/foro quadro
-  Distanza dei fori di vite
-  Sbalzo
-  Spessore del materiale
-  Filetto, vite
-  Misura A
-  Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

