

Entrées antivol

Laiton nickélé mat

sans vis - avec plaquette anti-perçement et rosace de protection pour le cylindre



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	H	⌀	⌀	mm	CHF
Entrées antivol	23.1198/06 RZ78	50	250	8/3	74.5	18	3xM6	Pr 252.90
Entrées antivol	23.1198/08 RZ78	50	250	8/3	74.5	18	3xM6	Pr 252.90
Entrées antivol	23.1198/10 RZ78	50	250	8/3	74.5	18	3xM6	Pr 252.90
Entrées antivol	23.1198/12 RZ78	50	250	8/3	74.5	18	3xM6	Pr 252.90
Entrées antivol	23.1198/14 RZ78	50	250	8/3	74.5	18	3xM6	Pr 252.90
Entrées antivol	23.1198/16 RZ78	50	250	8/3	74.5	18	3xM6	Pr 252.90
Entrées antivol	23.1198/18 RZ78	50	250	8/3	74.5	18	3xM6	Pr 252.90
Entrées antivol	23.1198/20 RZ78	50	250	8/3	74.5	18	3xM6	Pr 252.90
Entrées antivol	23.1198/22 RZ78	50	250	8/3	74.5	18	3xM6	Pr 252.90
Entrées antivol	23.1198/24 RZ78	50	250	8/3	74.5	18	3xM6	Pr 252.90
Entrées antivol	23.1198/26 RZ78	50	250	8/3	74.5	18	3xM6	Pr 252.90
Entrée antivol extérieure	23.1198 A UG	50	250	8	74.5	18	3xM6	pc 166.00
Entrée antivol intérieure	23.1198 I UG	50	250	3	74.5	18		pc 73.00
Entrée antivol extérieure	23.1198 A RZ78	50	250	8	74.5	18	3xM6	pc 166.00
Entrée antivol intérieure	23.1198 I RZ78	50	250	3	74.5	18		pc 73.00

Vis correspondantes Art. 60.1955.23 M6



Explication des signes

- Largeur totale
- Largeur rosace
- Hauteur totale
- Hauteur rosace
- Longueur de la poignée
- En saillie de la surface de montage
- En saillie au milieu du trou/distance au canon
- Profondeur encastrée
- Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- Distance des trous de vis
- Recouvrement
- Epaisseur du matériel
- Filetage, vis
- Mesure A
- Emballage/Rabais quantitatif