

Türbeschläge Polyamid

Rosettengarnituren

Türgarnitur

Polyamid reinweiss

R-Technik / Gleitlager Stahl / Klasse 4

HEWI




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	I	H	Ø	□	⊙	CHF
Türgarnitur								Gt 159.10
Türdrücker	199.162.21PCR.0	135	21	62	21	8		Pr 85.50
Drücker-Lochteil	199.162.21PCR.2	135	21	62	21	8		St 42.75
Drückerrosetten	199.305.21R Pr	55		10.5			38	Pr 54.50
Schlüsselrosetten blind	199.306.23 UG Pr	55		10.5			38	Pr 19.10
Schlüsselrosetten	199.306.23 BB Pr	55		10.5			38	Pr 19.10
Zylinderrosetten	199.306.23 RZ Pr	55		10.5			38	Pr 19.10
Zylinderrosetten	199.306.23 PZ Pr	55		10.5			38	Pr 19.10
WC-Rosetten	199.306.23NR WC Pr	55				7	38	Pr 36.50



Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm

Richtpreise exkl. MWST | aktualisierte Preise und EUR-Preise auf www.hagerag.ch

info@hagerag.ch
+41 55 617 21 60