Garniture de porte

Polyamide blanc
Technique R / Guide acier / Classe 4

HEWI

Désignation	Commande/Réf. Fabricant	⊢⊣	I	⊢⊣	∅	⧄	⊶		CHF
Garniture de porte								Gt	159.10
Poignées de porte	199.162.21PCR.0	135	21	62	21	8		Pr	85.50
Poignée femelle	199.162.21PCR.2	135	21	62	21	8		pc	42.75
Rosaces de poignée	199.305.21R Pr	55		10.5			38	Pr	54.50
Rosaces borgnes	199.306.23 UG Pr	55		10.5			38	Pr	19.10
Rosaces de clé	199.306.23 BB Pr	55		10.5			38	Pr	19.10
Rosaces pour cylindre	199.306.23 RZ Pr	55		10.5			38	Pr	19.10
Rosaces pour cylindre	199.306.23 PZ Pr	55		10.5			38	Pr	19.10
Rosaces WC	199.306.23NR WC Pr	55				7	38	Pr	36.50

Explication des signes

- ⊢⊣ Largeur totale
- R Largeur rosace
- I Hauteur totale
- R Hauteur rosace
- G Longueur de la poignée
- ⊢⊣ En saillie de la surface de montage
- En saillie au milieu du trou/distance au canon
- ⊢⊣ Profondeur encastrée
- Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamêtre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ⧄ Tige carrée/trou carré
- ⊶ Distance des trous de vis
- Recouvrement
- Epaisseur du matériel
- Filetage, vis
- A Mesure A
- Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standardes



Épaisseurs de bois standardes

Portes de chambre : 40 mm
Portes d'entrée : 60 mm

info@hagerag.ch
+41 55 617 21 60