

Ferramenta per porte «modern»

Guarniture con placche lunghe

Guarnitura per porta Serie Arc

Ottone nichelato opaco




Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	I	H	♂	∅	□	CHF
Guarnitura per porta								Gt 209.00
Maniglie per porta	23.1134.0	132	52	16	8			Pr 119.00
Maniglia femmina	23.1134.2	132	52	16	8			pz 59.50
Placca per porta	23.1049 UG	40	217	1.5	80	16/1-8		pz 45.00
Placca per porta	23.1049 BB78	40	217	1.5	80	16/1-8		pz 45.00
Placca per porta	23.1049 RZ78	40	217	1.5	80	16/1-8		pz 45.00
Placca per porta	23.1049 PZ78	40	217	1.5	80	16/1-8		pz 45.00
Placca per porta	23.1049 WC78-16	40	217	1.5	80	16/1-8		pz 50.00



Pittogrammi per le misure

- Larghezza totale
- Larghezza rosetta
- Altezza totale
- Altezza rosetta
- Lunghezza della maniglia
- Sporgenza della superficie di montaggio
- Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- Profondità incastrata
- Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- Distanza dei fori di vite
- Sbalzo
- Spessore del materiale
- Filetto, vite
- Misura A
- Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

- Porte da camera : 40 mm
- Porte d'entrata: 60 mm