

### Zylinderrosetten für Fenstertüren Serie Round

Velours Black

Nocken 10 mm



| Bezeichnung         | Bestell-/Hersteller-Nr. | H  | I  | H | Ø  | M  | CHF      |
|---------------------|-------------------------|----|----|---|----|----|----------|
| Blindrosette aussen | 590.66NS BL             | 29 | 85 | 8 | 63 | M5 | St 20.80 |
| RZ Rosette aussen   | 590.66NS RZ             | 29 | 85 | 8 | 63 | M5 | St 20.80 |
| PZ Rosette aussen   | 590.66NS PZ             | 29 | 85 | 8 | 63 | M5 | St 20.80 |

### Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt