

Vite stabil TORX

Acciaio nichelato



Designazione	Ordine / Costruttore no.	Ø A		CHF
Vite stabil TORX	60.1962.23 M4x035	6.5TX15	100/20 pz	0.75
Vite stabil TORX	60.1962.23 M4x040	6.5TX15	100/20 pz	0.80
Vite stabil TORX	60.1962.23 M4x045	6.5TX15	100/20 pz	0.85
Vite stabil TORX	60.1962.23 M4x050	6.5TX15	100/20 pz	0.90
Vite stabil TORX	60.1962.23 M4x055	6.5TX15	100/20 pz	0.95
Vite stabil TORX	60.1962.23 M4x060	6.5TX15	100/20 pz	1.00
Vite stabil TORX	60.1962.23 M4x065	6.5TX15	100/20 pz	1.05
Vite stabil TORX	60.1962.23 M4x070	6.5TX15	100/20 pz	1.10
Vite stabil TORX	60.1962.23 M4x075	6.5TX15	100/20 pz	1.15
Vite stabil TORX	60.1962.23 M4x080	6.5TX15	100/20 pz	1.20
Vite stabil TORX	60.1962.23 M4x085	6.5TX15	100/20 pz	1.30
Vite stabil TORX	60.1962.23 M4x090	6.5TX15	100/20 pz	1.40
Vite stabil TORX	60.1962.23 M4x095	6.5TX15	100/20 pz	1.50
Vite stabil TORX	60.1962.23 M4x100	6.5TX15	100/20 pz	1.60

Pittogrammi per le misure

- Larghezza totale
- Larghezza rosetta
- Altezza totale
- Altezza rosetta
- Lunghezza della maniglia
- Sporgenza della superficie di montaggio
- Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- Profondità incastrata
- Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- Distanza dei fori di vite
- Sbalzo
- Spessore del materiale
- Filetto, vite
- Misura A
- Dimensioni della confezione/sconto scaglionato