

## Türgarnitur Serie Prisma

Messing "Vintage" / mit natürlicher Patina (unbehandelt)




| Bezeichnung                  | Bestell-/Hersteller-Nr. | H   | I   | H  | Ø  | Ø  | CHF              |
|------------------------------|-------------------------|-----|-----|----|----|----|------------------|
| <b>Türgarnitur</b>           |                         |     |     |    |    |    | <b>Gt 217.00</b> |
| Türdrücker                   | 29.1135.0               | 120 | 52  | 16 | 8  |    | Pr 130.00        |
| Drücker-Lochteil             | 29.1135.2               | 120 | 52  | 16 | 8  |    | St 65.00         |
| Türschild ungelocht          | 29.1044 UG              | 40  | 230 | 2  | 81 | 16 | St 43.50         |
| Türschild                    | 29.1044 BB78            | 40  | 230 | 2  | 81 | 16 | St 43.50         |
| Türschild                    | 29.1044 RZ78            | 40  | 230 | 2  | 81 | 16 | St 43.50         |
| Türschild                    | 29.1044 PZ78            | 40  | 230 | 2  | 81 | 16 | St 43.50         |
| Türschild                    | 29.1044 WC78-16         | 40  | 230 | 2  | 81 | 16 | St 48.50         |
| Türschild mit Spezialdistanz | 29.1044 xxxx            | 40  | 230 | 2  | 81 | 16 | St 48.50         |

### Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

### Standard-Lochungen



### Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm

