

Türgarnitur Serie Bergamo

Messing matt verchromt - Resista®
mit Hochstellfeder




| Bezeichnung | Bestell-/Hersteller-Nr. | | | | | | | | | | | | CHF |
|-------------------|-------------------------------|----|-----|----|----|-----|----|-------|----|--------|--|--|-----|
| Zimmertürgarnitur | 28.M1628/843K/843KS OB | 49 | 129 | 58 | 18 | 8 | 38 | 10/10 | Gt | 81.25 | | | |
| Zimmertürgarnitur | 28.M1628/843K/843KS SK/ OL | 49 | 129 | 58 | 18 | 7/8 | 38 | 10/10 | Gt | 110.05 | | | |

Resista®: 10 Jahre Garantie auf die Oberfläche

Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

| | |
|--------------|-------|
| Zimmertüren: | 40 mm |
| Haustüren: | 60 mm |