

Türgarnitur Serie Bergamo

Messing anthrazit satiniert F97-1-R - Resista® mit Hochstellfeder

HOPPE



| Bezeichnung | Bestell-/Hersteller-Nr. | | | | | | | | | | | | CHF |
|-------------------|---------------------------|----|-----|----|----|-----|----|-------|----|--------|--|--|-----|
| Zimmertürgarnitur | 74.M1628/843K/843KS OB | 49 | 129 | 58 | 18 | 8 | 38 | 10/10 | Gt | 105.85 | | | |
| Zimmertürgarnitur | 74.M1628/843K/843KS SK/OL | 49 | 129 | 58 | 18 | 7/8 | 38 | 10/10 | Gt | 143.45 | | | |




Resista®: 10 Jahre Garantie auf die Oberfläche

Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm