

**Kipp-Schiebegriff Serie Bergamo**

Messing hell satiniert F78-1-R - Resista®  
Nocken 10/12 mm / mit Secustik® und VarioFit®



Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H <sup>R</sup>	T <sup>R</sup>	T <sup>G</sup>	H	D	o-o	CHF
Kipp-Schiebegriff Stift 7x32-42 mm	79.PSK-M0628/US943	32	70	172	66	7x3- 2-42	43	10/10 St 104.60

Resista®: 10 Jahre Garantie auf die Oberfläche

**Piktogramme für Massangaben**

- H Breite über alles
- H<sup>R</sup> Rosettenbreite
- I Höhe über alles
- I<sup>R</sup> Rosettenhöhe
- T<sup>G</sup> Grifflänge
- H<sup>A</sup> Ausladung
- L<sup>A</sup> Ausladung bis Mitte Bohrung
- H<sup>E</sup> Einlasstiefe
- d Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- / Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- ≠ Überschlag
- ≠ Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt