

Türgarnitur Serie Dallas

Messing hell satiniert F78-1-R - Resista®
schraubenlose Montage




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	R	G	H	H	Ø	□	▨	CHF
Zimmertürgarnitur ohne Schlüsselrosetten	79.M1643/845 SST	28	125	49			18	8	10/10	Gt 122.30
Schlüsselrosetten	79.M845S OB Pr		28		2	9	22		25/10	Pr 31.05
WC-Rosetten	79.M845S SK/OL	28						5-8	25/10	Pr 43.10

Resista®: 10 Jahre Garantie auf die Oberfläche

Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm