

### Türgarnitur Serie Dallas

Messing hell satiniert F78-1-R - Resista®  
schraubenlose Montage




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	R	R	G	H	H	Ø	□	▩	CHF
Zimmertürgarnitur ohne Schlüsselrosetten	79.M1643/845 SST		28		125	49		18	8	10/10	Gt 113.00
Schlüsselrosetten	79.M846S OB Pr		28	46		3	7			25/10	Pr 31.95
WC-Rosetten	79.M845S SK/OL		28						5-8	25/10	Pr 44.35

Resista®: 10 Jahre Garantie auf die Oberfläche

#### Piktogramme für Massangaben

- H Breite über alles
- R Rosettenbreite
- I Höhe über alles
- R Rosettenhöhe
- G Grifflänge
- H Ausladung
- ⊥ Ausladung bis Mitte Bohrung
- H Einlasstiefe
- ⌀ Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- / Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- ≠ Überschlag
- ≠ Materialstärke
- ▩ Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- ▩ Packungsgrösse/Staffelrabatt

#### Standard-Lochungen



#### Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm