Türgarnitur Serie Dallas

Messing kupferfarben satiniert F84-1-R - Resista®
schraubenlose Montage




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	⊢	⊢R	⊤R	⊤G	⊢	⊢	∅	☑	⊞		CHF
Zimmertürgarnitur ohne Schlüsselrosetten	75.M1643/845 SST		28		125	49		18	8	10/10	Gt	122.70
Schlüsselrosetten	75.M846S OB Pr		28	46		3	7			25/10	Pr	34.70
WC-Rosetten	75.M845S SK/OL	28							5-8	25/10	Pr	48.15

Resista®: 10 Jahre Garantie auf die Oberfläche

Piktogramme für Massangaben

- ⊢ Breite über alles
- ⊢R Rosettenbreite
- ⊤ Höhe über alles
- ⊤R Rosettenhöhe
- ⊤G Grifflänge
- ⊢ Ausladung
- ⊥ Ausladung bis Mitte Bohrung
- ⊢ Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- ∅ Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- ☑ Stiftquerschnitt
- — Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- ⊞ Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

Zimmertüren:	40 mm
Haustüren:	60 mm

info@hagerag.ch
+41 55 617 21 60