Garniture de porte Serie Dallas

Laiton aspect cuivre satiné F84-1-R - Resista®
Montage sans vis



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	⊢	⊢R	⊤R	⊤G	⊢	⊢	∅	☐	⊞		CHF
Garniture porte chambre sans rosaces de clé	75.M1643/845 SST		28		125	49		18	8	10/10	Gt	122.70
Rosaces de clé	75.M846S OB Pr		28	46		3	7			25/10	Pr	34.70
Rosaces WC	75.M845S SK/OL	28							5-8	25/10	Pr	48.15

Resista®: 10 ans de garantie sur la surface

Explication des signes

- ⊢ Largeur totale
- ⊢R Largeur rosace
- ⊤ Hauteur totale
- ⊤R Hauteur rosace
- ⊤G Longueur de la poignée
- ⊢ En saillie de la surface de montage
- ⊥ En saillie au milieu du trou/distance au canon
- ⊢ Profondeur encastrée
- Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ☐ Tige carrée/trou carré
- Distance des trous de vis
- Recouvrement
- Epaisseur du matériel
- Filetage, vis
- A Mesure A
- ⊞ Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standardes



Épaisseurs de bois standardes

Portes de chambre : 40 mm
Portes d'entrée : 60 mm

info@hagerag.ch
+41 55 617 21 60