

Türgarnitur Serie Round

Velours Black

mit fest/drehbar Lagerung Sertos® / SF = geprüft nach DIN 18273




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	H	∅	∇	⊖	≠	▨	CHF
Zimmertürgarnitur									Gt 140.50
Drücker-Lochteil	590.S-E1400.2-8	125	58	16	8				St 35.50
Drückerrosetten	590.SF-E42H Pr	52	10	16		38 40-6-5		M4	Pr 45.50
Schlüsselrosetten blind	590.42KVS UG Pr	52	9			38			Pr 24.00
Schlüsselrosetten	590.42KVS OB Pr	52	9			38			Pr 24.00
Zylinderrosetten	590.42KVS RZ Pr	52	9			38			Pr 24.00
Zylinderrosetten	590.42KVS PZ Pr	52	9			38			Pr 24.00
WC-Rosetten	590.42KVS RWSK/OL	52	9		5-8	38			Pr 58.50
Haustürgarnitur									Gt 160.50
Drücker-Lochteil	590.SF-E1400.2-9	125	61	16	9				St 45.50

Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm