

Ferramenta per porte «modern»

Guarniture con rosette

Guarnitura per porta Serie Round

Velours Black

sistema fisso/girevole Sertos® / SF = certificato secondo DIN 18273




Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	H	Ø	□	⊖	≠	≡	CHF
Guarnitura porta camera									Gt 141.80
Maniglia femmina	590.S-E1400.2-8	125	58	16	8				pz 35.50
Rosette per maniglia	590.SF-E42H Pr	52	10	16		38 40-6-5	M4		Pr 45.50
Bocchette cieche	590.42KVS UG Pr	52	9			38			Pr 25.30
Bocchette per chiave	590.42KVS OB Pr	52	9			38			Pr 25.30
Bocchette per cilindro	590.42KVS RZ Pr	52	9			38			Pr 25.30
Bocchette per cilindro	590.42KVS PZ Pr	52	9			38			Pr 25.30
Rosette WC	590.42KVS RWSK/OL	52	9		5-8	38			Pr 61.70
Guarnitura porta d'entrata									Gt 161.80
Maniglia femmina	590.SF-E1400.2-9	125	61	16	9				pz 45.50



Pittogrammi per le misure

- Larghezza totale
- Larghezza rosetta
- Altezza totale
- Altezza rosetta
- Lunghezza della maniglia
- Sporgenza della superficie di montaggio
- Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- Profondità incastrata
- Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- Distanza dei fori di vite
- Sbalzo
- Spessore del materiale
- Filetto, vite
- Misura A
- Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

- Porte da camera : 40 mm
- Porte d'entrata: 60 mm