

Türgarnitur Serie Square

Velours Black

mit fest/drehbar Lagerung Sertos® / SF = geprüft nach DIN 18273




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	H	Ø	□	—	≠	▨	CHF
Zimmertürgarnitur									Gt 198.30
Drücker-Lochteil	590.S-E1643.2-8	131	52	16	8				St 61.00
Drückerrosetten	590.SF-E52 Pr	52	10	16		38 40-6-5		M4	Pr 51.00
Schlüsselrosetten blind	590.52KVS UG Pr	52	9			38			Pr 25.30
Schlüsselrosetten	590.52KVS OB Pr	52	9			38			Pr 25.30
Zylinderrosetten	590.52KVS RZ Pr	52	9			38			Pr 25.30
Zylinderrosetten	590.52KVS PZ Pr	52	9			38			Pr 25.30
WC-Rosetten	590.52KVS RWSK/OL	52	9		5-8	38			Pr 61.70
Haustürgarnitur									Gt 218.30
Drücker-Lochteil	590.SF-E1643.2-9	131	55	16	9				St 71.00



Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm