

Ferrements de porte «modern»

Garnitures avec rosaces

Garniture de porte Serie Square

Velours Black

système de poignée à clipser avec mécanisme de blocage à billes Sertos® / SF = certifiée selon DIN 18273




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	Ø	□	⊖	≠	▨	CHF
Garniture porte chambre									Gt 197.00
Poignée femelle	590.S-E1643.2-8	131	52	16	8				pc 61.00
Rosaces de poignée	590.SF-E52 Pr	52	10	16		38 40-6-5	M4		Pr 51.00
Rosaces borgnes	590.52KVS UG Pr	52	9			38			Pr 24.00
Rosaces de clé	590.52KVS OB Pr	52	9			38			Pr 24.00
Rosaces pour cylindre	590.52KVS RZ Pr	52	9			38			Pr 24.00
Rosaces pour cylindre	590.52KVS PZ Pr	52	9			38			Pr 24.00
Rosaces WC	590.52KVS RWSK/OL	52	9		5-8	38			Pr 58.50
Garniture porte d'entrée									Gt 217.00
Poignée femelle	590.SF-E1643.2-9	131	55	16	9				pc 71.00



Explication des signes

H	Largeur totale
I	Largeur rosace
I	Hauteur totale
I	Hauteur rosace
I	Longueur de la poignée
I	En saillie de la surface de montage
I	En saillie au milieu du trou/distance au canon
I	Profondeur encastrée
⊖	Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
Ø	Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
□	Tige carrée/trou carré
⊖	Distance des trous de vis
≠	Recouvrement
≠	Épaisseur du matériel
▨	Filetage, vis
A	Mesure A
▨	Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standards

Portes de chambre :	40 mm
Portes d'entrée :	60 mm

Prix indicatifs sans TVA | Prix actualisés sur www.hagerag.ch

info@hagerag.ch
+41 55 617 21 60