Guarnitura per porta Serie Square

Velours Black
sistema fisso/girevole Sertos® / SF = certificato secondo DIN 18273






Designazione	Ordine / Costruttore no.	⊢	⊢	∅	☐	⊶	≠			CHF
Guarnitura porta camera									Gt	198.30
Maniglia femmina	590.S-E1643.2-8	131	52	16	8				pz	61.00
Rosette per maniglia	590.SF-E52 Pr	52	10	16		38	40-6-5	M4	Pr	51.00
Bocchette cieche	590.52KVS UG Pr	52	9			38			Pr	25.30
Bocchette per chiave	590.52KVS OB Pr	52	9			38			Pr	25.30
Bocchette per cilindro	590.52KVS RZ Pr	52	9			38			Pr	25.30
Bocchette per cilindro	590.52KVS PZ Pr	52	9			38			Pr	25.30
Rosette WC	590.52KVS RWSK/OL	52	9		5-8	38			Pr	61.70
Guarnitura porta d'entrata									Gt	218.30
Maniglia femmina	590.SF-E1643.2-9	131	55	16	9				pz	71.00

Pittogrammi per le misure

- ⊢ Larghezza totale
- ⊢R Larghezza rosetta
- I Altezza totale
- IR Altezza rosetta
- IG Lunghezza della maniglia
- ⊢ Sporgenza della superficie di montaggio
- Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- ⊢ Profondità incastrata
- Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- ∅ Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- ☐ Ferro quadro/foro quadro
- ⊶ Distanza dei fori di vite
- Sbalzo
- ≠ Spessore del materiale
- Filetto, vite
- A Misura A
- Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

Porte da camera : 40 mm
Porte d'entrata: 60 mm

info@hagerag.ch
+41 55 617 21 60