

Ferrements de porte «modern»

Garnitures avec rosaces

Garniture de porte Serie Round

Velours Black

système de poignée à clipser avec mécanisme de blocage à billes Sertos® / SF = certifiée selon DIN 18273




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	h	Ø	□	○	≠	≡	CHF
Garniture porte d'entrée									Gt 211.50
Poignée femelle	590.SF-E1401.2-9	140	61	16	9				pc 71.00
Rosaces de poignée	590.SF-E42H Pr	52	10	16		38 40-6-5	M4		Pr 45.50
Rosaces borgnes	590.42KVS UG Pr	52	9			38			Pr 24.00
Rosaces de clé	590.42KVS OB Pr	52	9			38			Pr 24.00
Rosaces pour cylindre	590.42KVS RZ Pr	52	9			38			Pr 24.00
Rosaces pour cylindre	590.42KVS PZ Pr	52	9			38			Pr 24.00
Rosaces WC	590.42KVS RWSK/OL	52	9		5-8	38			Pr 58.50



Explication des signes

- H Largeur totale
- h Largeur rosace
- I Hauteur totale
- h Hauteur rosace
- ℓ Longueur de la poignée
- ⊥ En saillie de la surface de montage
- ⊥ En saillie au milieu du trou/distance au canon
- ⊥ Profondeur encastrée
- ⌀ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- Ø Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ≡ Filetage, vis
- A Mesure A
- ≡ Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standards

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm

Prix indicatifs sans TVA | Prix actualisés sur www.hagerag.ch

info@hagerag.ch
+41 55 617 21 60