Garniture de porte Serie Round

Velours Black
système de poignée à clipser avec mécanisme de blocage à billes Sertos® / SF = certifiée selon DIN 18273




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	⊢	⊢	∅	☐	⊶	≠	▭		CHF
Garniture porte d'entrée									Gt	212.80
Poignée femelle	590.SF-E1401.2-9	140	61	16	9				pc	71.00
Rosaces de poignée	590.SF-E42H Pr	52	10	16		38	40-6-5	M4	Pr	45.50
Rosaces borgnes	590.42KVS UG Pr	52	9			38			Pr	25.30
Rosaces de clé	590.42KVS OB Pr	52	9			38			Pr	25.30
Rosaces pour cylindre	590.42KVS RZ Pr	52	9			38			Pr	25.30
Rosaces pour cylindre	590.42KVS PZ Pr	52	9			38			Pr	25.30
Rosaces WC	590.42KVS RWSK/OL	52	9		5-8	38			Pr	61.70

Explication des signes

- ⊢ Largeur totale
- ⊢R Largeur rosace
- I Hauteur totale
- IR Hauteur rosace
- IG Longueur de la poignée
- ⊢ En saillie de la surface de montage
- ⊥ En saillie au milieu du trou/distance au canon
- ⊢ Profondeur encastrée
- ⊥ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamêtre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ☐ Tige carrée/trou carré
- ⊶ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ▭ Filetage, vis
- A Mesure A
- ⊞ Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standardes



Épaisseurs de bois standardes

Portes de chambre : 40 mm
Portes d'entrée : 60 mm

info@hagerag.ch
+41 55 617 21 60