

Ferrements de porte «modern»

Garnitures avec rosaces

Garniture de porte Serie Square

Velours Black

système de poignée à clipser avec mécanisme de blocage à billes Sertos® / SF = certifiée selon DIN 18273




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	h	Ø	□	—	≠	≡	CHF
Garniture porte d'entrée									Gt 237.00
Poignée femelle	590.SF-E1644.2-9	142	55	16	9				pc 81.00
Rosaces de poignée	590.SF-E52 Pr	52	10	16		38 40-6-5	M4		Pr 51.00
Rosaces borgnes	590.52KVS UG Pr	52	9			38			Pr 24.00
Rosaces de clé	590.52KVS OB Pr	52	9			38			Pr 24.00
Rosaces pour cylindre	590.52KVS RZ Pr	52	9			38			Pr 24.00
Rosaces pour cylindre	590.52KVS PZ Pr	52	9			38			Pr 24.00
Rosaces WC	590.52KVS RWSK/OL	52	9		5-8	38			Pr 58.50



Explication des signes

- H Largeur totale
- h Largeur rosace
- I Hauteur totale
- h Hauteur rosace
- Longueur de la poignée
- ≠ En saillie de la surface de montage
- ≡ En saillie au milieu du trou/distance au canon
- ≡ Profondeur encastrée
- Ø Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- Ø Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ≡ Filetage, vis
- A Mesure A
- ≡ Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standards

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm