

Hebeschiebetürgriff Serie Gendarm

Eisen naturblank (geringe Korrosionsbeständigkeit)
ohne Muschelgriff / mit Schrauben M5x80 und M6x80




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	\overline{R}	\overline{R}	\overline{G}	\overline{H}	\overline{D}	\circ	CHF
Hebeschiebetürgriff	13.139HS/147K	40	175	220	63	10x-50	80	St 330.00

Piktogramme für Massangaben

- \overline{H} Breite über alles
- \overline{R} Rosettenbreite
- \overline{I} Höhe über alles
- \overline{R} Rosettenhöhe
- \overline{G} Grifflänge
- \overline{H} Ausladung
- \perp Ausladung bis Mitte Bohrung
- \overline{H} Einlasstiefe
- ϕ Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- \diagup Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- \overline{D} Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- \neq Überschlag
- \neq Materialstärke
- \equiv Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- \equiv Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

Zimmertüren:	40 mm
Haustüren:	60 mm

