

Entrées antivol

Fer zingué et patiné vieux
sans vis - avec plaquette anti-perçement et rosace de protection pour le cylindre



Désignation	Commande/Réf. Fabricant								CHF
Entrées antivol	15.59/10 PZ78	50	250	8/3	74.5	18	3xM6	Pr	254.90
Entrées antivol	15.59/12 PZ78	50	250	8/3	74.5	18	3xM6	Pr	254.90
Entrées antivol	15.59/14 PZ78	50	250	8/3	74.5	18	3xM6	Pr	254.90
Entrée antivol extérieure	15.59 A UG	50	250	8	74.5	18	3xM6	pc	140.00
Entrée antivol intérieure	15.59 I UG	50	250	3	74.5	18		pc	85.00
Entrée antivol extérieure	15.59 A PZ78	50	250	8	74.5	18	3xM6	pc	140.00
Entrée antivol intérieure	15.59 I PZ78	50	250	3	74.5	18		pc	85.00


Vis correspondantes Art. 60.1955.14 M6



Explication des signes

- Largeur totale
- Largeur rosace
- Hauteur totale
- Hauteur rosace
- Longueur de la poignée
- En saillie de la surface de montage
- En saillie au milieu du trou/distance au canon
- Profondeur encastrée
- Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- Distance des trous de vis
- Recouvrement
- Epaisseur du matériel
- Filetage, vis
- Mesure A
- Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standards

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm