

Entrées antivol

Fer zingué et patiné vieux

sans vis - avec plaquette anti-perçement et rosace de protection pour le cylindre



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	H	Ø	Ø	mm	CHF
Entrées antivol	15.59/10 PZ78	50	250	8/3	74.5	18	3xM6	Pr 262.00
Entrées antivol	15.59/12 PZ78	50	250	8/3	74.5	18	3xM6	Pr 262.00
Entrées antivol	15.59/14 PZ78	50	250	8/3	74.5	18	3xM6	Pr 262.00
Entrée antivol extérieure	15.59 A UG	50	250	8	74.5	18	3xM6	pc 144.00
Entrée antivol intérieure	15.59 I UG	50	250	3	74.5	18		pc 87.00
Entrée antivol extérieure	15.59 A PZ78	50	250	8	74.5	18	3xM6	pc 144.00
Entrée antivol intérieure	15.59 I PZ78	50	250	3	74.5	18		pc 87.00

Vis correspondantes Art. 60.1955.14 M6

Explication des signes

H	Largeur totale
H _R	Largeur rosace
I	Hauteur totale
I _R	Hauteur rosace
L	Longueur de la poignée
H ₁	En saillie de la surface de montage
H ₂	En saillie au milieu du trou/distance au canon
H ₃	Profondeur encastrée
Ø	Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
Ø	Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
□	Tige carrée/trou carré
—	Distance des trous de vis
≠	Recouvrement
≠	Epaisseur du matériel
≠	Filetage, vis
A	Mesure A
⊞	Emballage/Rabais quantitatif

