

### Schutzschilder

Eisen verzinkt-altpatiniert  
ohne Schrauben - mit Anbohrschutz und Zylinderschutzrosette



Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	I	H	Ø	Ø	mm	CHF
Schutzschilder	15.59/06 RZ78	50	250	8/3	74.5	18	3xM6	Pr 254.40
Schutzschilder	15.59/08 RZ78	50	250	8/3	74.5	18	3xM6	Pr 254.40
Schutzschilder	15.59/10 RZ78	50	250	8/3	74.5	18	3xM6	Pr 254.40
Schutzschilder	15.59/12 RZ78	50	250	8/3	74.5	18	3xM6	Pr 254.40
Schutzschilder	15.59/14 RZ78	50	250	8/3	74.5	18	3xM6	Pr 254.40
Schutzschilder	15.59/16 RZ78	50	250	8/3	74.5	18	3xM6	Pr 254.40
Schutzschilder	15.59/18 RZ78	50	250	8/3	74.5	18	3xM6	Pr 254.40
Schutzschilder	15.59/20 RZ78	50	250	8/3	74.5	18	3xM6	Pr 254.40
Schutzschilder	15.59/22 RZ78	50	250	8/3	74.5	18	3xM6	Pr 254.40
Schutzschilder	15.59/24 RZ78	50	250	8/3	74.5	18	3xM6	Pr 254.40
Schutzschilder	15.59/26 RZ78	50	250	8/3	74.5	18	3xM6	Pr 254.40
Schutzschild aussen	15.59 A UG	50	250	8	74.5	18	3xM6	St 140.00
Schutzschild innen	15.59 I UG	50	250	3	74.5	18		St 85.00
Schutzschild aussen	15.59 A RZ78	50	250	8	74.5	18	3xM6	St 140.00
Schutzschild innen	15.59 I RZ78	50	250	3	74.5	18		St 85.00


passende Schrauben: Art. 60.1955.14 M6



### Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

### Standard-Lochungen



### Standard-Türstärken

Zimmertüren: 40 mm  
Haustüren: 60 mm