

Schutzschilder

Eisen verzinkt-altpatiniert
ohne Schrauben - mit Anbohrschutz und Zylinderschutzrosette



Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	I	H	ø	Ø	mm	CHF
Schutzschilder	15.92/06 RZ78	52	254	8/5	84	18	5xM5	Pr 259.40
Schutzschilder	15.92/08 RZ78	52	254	8/5	84	18	5xM5	Pr 259.40
Schutzschilder	15.92/10 RZ78	52	254	8/5	84	18	5xM5	Pr 259.40
Schutzschilder	15.92/12 RZ78	52	254	8/5	84	18	5xM5	Pr 259.40
Schutzschilder	15.92/14 RZ78	52	254	8/5	84	18	5xM5	Pr 259.40
Schutzschilder	15.92/16 RZ78	52	254	8/5	84	18	5xM5	Pr 259.40
Schutzschilder	15.92/18 RZ78	52	254	8/5	84	18	5xM5	Pr 259.40
Schutzschilder	15.92/20 RZ78	52	254	8/5	84	18	5xM5	Pr 259.40
Schutzschilder	15.92/22 RZ78	52	254	8/5	84	18	5xM5	Pr 259.40
Schutzschilder	15.92/24 RZ78	52	254	8/5	84	18	5xM5	Pr 259.40
Schutzschilder	15.92/26 RZ78	52	254	8/5	84	18	5xM5	Pr 259.40
Schutzschild aussen	15.92 A RZ78	52	254	8	84	18		St 143.00
Schutzschild innen	15.92 I RZ78	52	254	5	84	18		St 87.00


passende Schrauben: Art. 60.1955.14 M5



Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgröße/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm