

Entrées antivol

Fer zingué et patiné vieux

sans vis - avec plaquette anti-perçement et rosace de protection pour le cylindre



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	H	Ø	Ø	mm	CHF
Entrées antivol	15.92/06 RZ78	52	254	8/5	84	18	5xM5	Pr 267.00
Entrées antivol	15.92/08 RZ78	52	254	8/5	84	18	5xM5	Pr 267.00
Entrées antivol	15.92/10 RZ78	52	254	8/5	84	18	5xM5	Pr 267.00
Entrées antivol	15.92/12 RZ78	52	254	8/5	84	18	5xM5	Pr 267.00
Entrées antivol	15.92/14 RZ78	52	254	8/5	84	18	5xM5	Pr 267.00
Entrées antivol	15.92/16 RZ78	52	254	8/5	84	18	5xM5	Pr 267.00
Entrées antivol	15.92/18 RZ78	52	254	8/5	84	18	5xM5	Pr 267.00
Entrées antivol	15.92/20 RZ78	52	254	8/5	84	18	5xM5	Pr 267.00
Entrées antivol	15.92/22 RZ78	52	254	8/5	84	18	5xM5	Pr 267.00
Entrées antivol	15.92/24 RZ78	52	254	8/5	84	18	5xM5	Pr 267.00
Entrées antivol	15.92/26 RZ78	52	254	8/5	84	18	5xM5	Pr 267.00
Entrée antivol extérieure	15.92 A RZ78	52	254	8	84	18		pc 147.00
Entrée antivol intérieure	15.92 I RZ78	52	254	5	84	18		pc 89.50

Vis correspondantes Art. 60.1955.14 M5



Explication des signes

- Largeur totale
- Largeur rosace
- Hauteur totale
- Hauteur rosace
- Longueur de la poignée
- En saillie de la surface de montage
- En saillie au milieu du trou/distance au canon
- Profondeur encastrée
- Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- Distance des trous de vis
- Recouvrement
- Epaisseur du matériel
- Filetage, vis
- Mesure A
- Emballage/Rabais quantitatif