

## Türgarnitur Serie Lecco

Eisen verzinkt und patiniert  
mit Hochstellfeder




| Bezeichnung            | Bestell-/Hersteller-Nr. | H   | I  | H    | Ø  | Ø | Ø  | CHF       |
|------------------------|-------------------------|-----|----|------|----|---|----|-----------|
| <b>Türgarnitur</b>     |                         |     |    |      |    |   |    | Gt 278.00 |
| Türdrücker             | 10.15.0                 | 122 | 25 | 68   | 18 | 8 |    | Pr 138.00 |
| Drücker-Lochteil       | 10.15.2                 | 122 | 25 | 68   | 18 | 8 |    | St 69.00  |
| Drückerrosette         | 10.200/18-8mm           | 53  | 53 | 11.5 | 18 | 8 | 38 | St 35.00  |
| Drückerrosette         | 10.200/18-9mm           | 53  | 53 | 11.5 | 18 | 9 | 38 | St 41.00  |
| Schlüsselrosette blind | 10.200 UG               | 53  | 53 | 11.5 |    |   | 38 | St 35.00  |
| Schlüsselrosette       | 10.200 BB               | 53  | 53 | 11.5 |    |   | 38 | St 35.00  |
| Zylinderrosette        | 10.200 RZ               | 53  | 53 | 11.5 |    |   | 38 | St 35.00  |
| Zylinderrosette        | 10.200 PZ               | 53  | 53 | 11.5 |    |   | 38 | St 35.00  |
| WC-Rosetten            | 10.200 SK/OL            | 53  | 53 | 11.5 | 18 | 7 | 38 | St 123.70 |



### Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

### Standard-Lochungen



### Standard-Türstärken

|              |       |
|--------------|-------|
| Zimmertüren: | 40 mm |
| Haustüren:   | 60 mm |