

# Ferrements de porte forgé

Garnitures avec rosaces

## Garniture de porte Serie Tirano

Fer zingué et patiné  
avec ressort rappel de poignée




| Désignation               | Commande/Réf. Fabricant | H   | I  | H    | Ø  | □ | —  | CHF       |
|---------------------------|-------------------------|-----|----|------|----|---|----|-----------|
| <b>Garniture de porte</b> |                         |     |    |      |    |   |    | Gt 226.20 |
| Poignées de porte         | 10.16.0                 | 125 | 66 | 18   | 8  |   |    | Pr 107.00 |
| Poignée femelle           | 10.16.2                 | 125 | 66 | 18   | 8  |   |    | pc 53.50  |
| Rosace de poignée         | 10.197/18-8mm           | 54  | 54 | 11.5 | 18 |   | 38 | pc 29.80  |
| Rosace de poignée         | 10.197/18-9mm           | 54  | 54 | 11.5 | 18 | 9 | 38 | pc 35.80  |
| Rosace borgne             | 10.197 UG               | 54  | 54 | 11.5 |    |   | 38 | pc 29.80  |
| Rosace de clé             | 10.197 BB               | 54  | 54 | 11.5 |    |   | 38 | pc 29.80  |
| Rosace pour cylindre      | 10.197 RZ               | 54  | 54 | 11.5 |    |   | 38 | pc 29.80  |
| Rosace pour cylindre      | 10.197 PZ               | 54  | 54 | 11.5 |    |   | 38 | pc 29.80  |
| Rosaces WC                | 10.197 SK/OL            | 54  | 54 | 11.5 | 18 | 7 | 38 | pc 113.30 |



### Explication des signes

- Largeur totale
- Largeur rosace
- Hauteur totale
- Hauteur rosace
- Longueur de la poignée
- En saillie de la surface de montage
- En saillie au milieu du trou/distance au canon
- Profondeur encastrée
- Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- Distance des trous de vis
- Recouvrement
- Épaisseur du matériel
- Filetage, vis
- Mesure A
- Emballage/Rabais quantitatif

### Perçages standards



### Épaisseurs de bois standards

Portes de chambre : 40 mm  
Portes d'entrée : 60 mm