

## Türgarnitur Serie Spedia

Eisen verzinkt-altpatiniert  
mit Hochstellfeder / fest-drehbar gelagert / Türgriff erfüllt massliche Anforderungen nach DIN  
EN 179




| Bezeichnung            | Bestell-/Hersteller-Nr. | H   | I  | H  | H  | Ø  | □ | ⌀  | CHF              |
|------------------------|-------------------------|-----|----|----|----|----|---|----|------------------|
| <b>Haustürgarnitur</b> |                         |     |    |    |    |    |   |    | <b>Gt 625.80</b> |
| Haustürdrücker         | 15.146HFW.0/16          | 145 | 22 | 60 |    | 16 | 9 |    | Pr 340.00        |
| Drücker-Lochteil       | 15.146HFW.2/16          | 145 | 22 | 60 |    | 16 | 9 |    | St 170.00        |
| Drückerrosetten        | 15.205H/16 RF Pr        | 58  | 58 | 3  | 10 | 16 |   | 38 | Pr 159.90        |
| Schlüsselrosette blind | 15.205H UG              | 58  | 58 | 3  |    |    |   | 38 | St 58.50         |
| Zylinderrosette        | 15.205H RZ              | 58  | 58 | 3  |    |    |   | 38 | St 58.50         |
| Zylinderrosette        | 15.205H PZ              | 58  | 58 | 3  |    |    |   | 38 | St 58.50         |

## Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Griffhöhe
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

## Standard-Lochungen



## Standard-Türstärken

Zimmertüren: 40 mm  
Haustüren: 60 mm