Guarnitura per porta Serie Spedia

Ferro zincato e patinato vecchio
con molla di richiamo / montato fisso-girevole / maniglia adempie le esigenze dimensionale secondo DIN EN 179

HAGER DUROQUICK®

Designazione	Ordine / Costruttore no.	⊢⊣	I	⊢⊣	⊢	∅	⊠	⊶		CHF
Guarnitura porta d'entrata									Gt	625.80
Maniglie porta d'entrata	15.146HFW.0/16	145	22	60		16	9		Pr	340.00
Maniglia femmina	15.146HFW.2/16	145	22	60		16	9		pz	170.00
Rosette per maniglia	15.205H/16 RF Pr	58	58	3	10	16		38	Pr	159.90
Bocchetta cieca	15.205H UG	58	58	3				38	pz	58.50
Bocchetta per cilindro	15.205H RZ	58	58	3				38	pz	58.50
Bocchetta per cilindro	15.205H PZ	58	58	3				38	pz	58.50

Pittogrammi per le misure

- ⊢⊣ Larghezza totale
- ⊢⊣R Larghezza rosetta
- I Altezza totale
- IR Altezza rosetta
- IG Lunghezza della maniglia
- ⊢⊣ Sporgenza della superficie di montaggio
- ⊥ Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- ⊢⊣ Profondità incastrata
- Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- ∅ Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- ⊠ Ferro quadro/foro quadro
- ⊶ Distanza dei fori di vite
- Sbalzo
- Spessore del materiale
- Filetto, vite
- A Misura A
- Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

Porte da camera :	40 mm
Porte d'entrata:	60 mm

info@hagerag.ch
+41 55 617 21 60